

CLIENTE

OFFERTA/ORDINE :

prego indicare la condizione di fornitura :

- ASTM B 637 UNS N07718  
SOLUBILIZZATO
- ASTM B 637 UNS N07718  
SOLUBILIZZATO E INVECCHIATO
- ASTM B 637 UNS N07718 IN ACCORDO AMS.....  
SOLUBILIZZATO E INVECCHIATO
- ASTM A 637 UNS N07718 SECONDO API 6A-718  
SOLUBILIZZATO E INVECCHIATO

<input type="checkbox"/>	UNS N07718 SOLUBILIZZATO E INVECCHIATO	NACE MR0175	HRC max 40
		Valori sotto indicati-Values below	
	<b>TRAZIONE TENSILE TEST</b>	Valori garantiti	Values guarantee
	temperatura-temperature	°C	20
	dimensione prova-size of test		
	posizione-position		
	snervamento-yeld point 0,2%	Mpa	≥ 826
	rottura-tensile strenght	MPa	≥ 1034
	allungamento-elongation	%	≥ 15
	contrazione-reduction of area	%	≥ 25
	<b>RESILIENZA-IMPACT TEST</b>		
	temperatura-temperature	°C	
	dimensione prova-size of test	10x10 mm	
	tipo-type	KV	
	posizione-position		
	valori-values	joules	
	<b>DUREZZA-HARDNESS TEST</b>		
	tipo-type	HRC	max 40 or 363 HBN

**INOXFUCINE SPA**  
foletti

Firma Cliente per accettazione  
 Signature Customer for acceptance